

PRACHT®

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963

APOLLO LED INDUSTRIE

INDUSTRIE

LEBENSMITTEL

LOGISTIK

Alfred Pracht Lichttechnik GmbH | Pracht Leuchten GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany
Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com | pracht.com



PRACHT®



DV
5x2,5
INKLUSIVE

APOLLO LED INDUSTRIE

LANGLEBIG **PRALUX** SOFORT HOHER LICHTSTROM
EFFIZIENT WARTUNGSARM
HOHE LEISTUNG
ENERGIEEINSPAREND **-45°C ... +40°C**




APOLLO LED INDUSTRIE

1542 mm Länge, Farbtemperatur 4000K, inkl. DV 5x2,5 mm²


Leistung	Option	Lichtstrom	Preis	Breit (Art-Nr.)	Raum (Art-Nr.)	Tief (Art-Nr.)	Gewicht
1x86 W		10100 lm	531,00 €	9383745	9388745	9387745	3,1 kg
1x86 W	DIM-Dali	10100 lm	566,00 €	9383740	9388740	9387740	3,1 kg
2x71 W		17300 lm	867,00 €	9383785	9388785	9387785	5,2 kg
2x71 W	DIM-Dali	17300 lm	902,00 €	9383780	9388780	9387780	5,2 kg

HINWEIS


Alternativ zur Durchgangsverdrahtung kann eine Rein-/Raus-Verdrahtung - ohne Aufpreis - gewählt werden.



Breitstrahlend



Raumstrahlend




Tiefstrahlend

WARUM APOLLO LED „INDUSTRIE“? IHRE VORTEILE:

- ✓ LED-INDUSTRIEPLATINE
- ✓ INDUSTRIE-KONVERTER

**wartungsarm
längere Lebensdauer
höhere Leistung
großer Temperaturbereich**



Schutzklasse I (Standard) oder Schutzklasse II optional möglich nach VDE 0711/EN 60598, Schutzart IP65
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz



GEHÄUSE Schmales, formschönes, allseitig geschlossenes Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, weiß, weitestgehend säure- und laugenbeständig.
FASSUNGSENDSTÜCKE Einteilige Druckdeckel-Fassungsendstücke aus PBT, schlagfest, mit Clip aus rostfreiem Stahl.
LAMPENABDECKUNG Mit Parabol-Spiegel-Reflektor, schwenkbar, aus PRACHTOPAL (schlagzäh).
DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN LED-Industrieplatine und Industrie-Konverter intern.
DURCHGANGSVERDRAHTUNG 5x2,5 mm², werkseitig eingebaut.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage.
EINSATZBEREICHE Kühl-/Tiefkühlhäuser, Industriehallen, Logistikzentren.

LEUCHTENEFFIZIENZVERGLEICH APOLLO T5 VS. APOLLO LED INDUSTRIE

Beispielrechnung: Produktionshalle L:50m B:20m LPH:8m; Em:300lx; Aufteilung symmetrisch

Leuchte	Gleichmäßigkeit (U0)	Leuchtenanzahl	Wartungsfaktor	Gesamtleistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Wirkungsgrad der Leuchte
APOLLO T5 DD PO RAUM 2X80W	0,57	36	0,7	6,12 W/m ²	6150 lm	76,87 lm/W	105,8 %
APOLLO LED INDUSTRIE PO RAUM 2X71W	0,54	24	0,8	3,41 W/m ²	8430 lm	118,73 lm/W	100,00 %

5
JAHRE
GARANTIE

BIS ZU
100.000 h
LEBENSDAUER

ENERGIE
EFFIZIENZ
KLASSE

A++

PRALUX
Spiegeltechnologie

-45°C ... +40°C

LED

PRACHT.COM / +49 6466/9140-0